

塗装ブースの 悪臭と塗料カスでお困りの方に

腐敗臭をなくし、塗料カスの減容化を図ります。

スラジイーターノズル設置例
水深が270mm以上あれば設置可能




スラジイーター専用ポンプで
水と空気を勢よく噴射します。



水面上の配管から、エアを自動吸気して
水中に吹き込みます。



スラジイーターのしくみ



効 果

- ① 塗装ブースの腐敗臭をなくします。
- ② スラッジの粘性がなくなります。
- ③ スラッジの絶対量が削減できます。
(※水系塗料は削減率が低くなります。)

代表的な浄化例

鉄道車両塗装工場 塗装循環水の水質推移 (単位mg/ℓ)

	設置前2ヶ月後の水質	設置後2ヶ月後の水質
BOD	11,000	1,500
COD	4,900	940
SS	21,000	110
N-Hex	14	3
PH	7	6
一般細菌	8,300	20,000

信 頼 の 納 入 実 績

主な納入先	目的・用途
家電塗装工場M社	臭気削減
照明塗装工場Y社	スラッジ減容・臭気削減
バイク塗装工場K社	臭気削減
自動車部品塗装工場N社	スラッジ減容・臭気削減
鉄道車両塗装工場H社	スラッジ減容・臭気削減
自動車パーツ塗装工場H社	臭気削減
モートル塗装工場T社	臭気削減
農機塗装工場Y社	スラッジ減容・臭気削減
自動車部品塗装工場S社	スラッジ減容
家電塗装工場D社	スラッジ・清掃回数・臭気削減
自動車部品塗装工場S社	スラッジ減容
ドラム缶塗装工場K社	スラッジ減容・臭気削減
自動車部品塗装工場S社	臭気削減
ガスメータ塗装工場K社	スラッジ減容・臭気削減

メーカーによる設計の場合、腐敗臭を無くすことにつきましては、メーカー保証させていただきます。

■ 製造元



■ お問い合わせは

株式会社 **アイエンス** <https://www.aience.co.jp>
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-21-7 コーワ江戸堀ビル3F
Tel.06-6225-2323/Fax.06-6225-2552
e-mail:info@aience.co.jp



無料でポリドラム実験機の貸し出しをおこなっています。実際の現場で、効果をご確認ください。